

## Prohlášení o shodě


Podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Číslo	Výrobce
<b>1140/08/2020</b>	<b>TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika</b>
Předmět prohlášení	<b>Vyhřívané sanační vpusti TOPWET TWE SAN s integrovanou manžetou</b>
Typ	<input type="checkbox"/> TWE SAN 50 ____ <input type="checkbox"/> TWE SAN 63 ____ <input type="checkbox"/> TWE SAN 75 ____ <input type="checkbox"/> TWE SAN 90 ____ <input type="checkbox"/> TWE SAN 100 ____ <input type="checkbox"/> TWE SAN 110 ____ <input type="checkbox"/> TWE SAN 125 ____ <input type="checkbox"/> TWE SAN 140 ____ <input type="checkbox"/> TWE SAN 160 XL ____
Předmět prohlášení popsany výše je shodný s požadavky	<b>ČSN EN 1253-2:2016 – Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky</b>

### Dodatečné informace |

- Základní technické parametry výrobku
  - Rozměry DN: DN50, DN63, DN70, DN90, DN100, DN125, DN140, DN150
  - Určení: odvodnění plochých střech s napojením na původní vpust nebo potrubí bez hrdla s elektrickým vyhříváním
  - Materiál: tělo vpusti – polyamid PA6, ochranný koš – polyamid PA6, sanační těsnění – EPDM
  - Integrovaná manžeta izolace  
BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS, PVC – fólie na bázi mPVC, TPO – termoplastický (flexibilní) polyolefin, EPDM – fólie ze syntetického kaučuku, PE – polyethylenová fólie, STE – manžeta pro napojení stěrkové hydroizolace
  - Barva: šedá
  - Třída zatížení: H 1,5
- LGA QualiTest GmbH, Dreikronenstrasse 31, 97082 Würzburg, certifikát č. 7313208z vydaný dne 8. 5. 2014
- Certifikát ISO 9001:2015 č. 50074/A/0001/UK/Cz vydaný dne 18. 7. 2017 přes URS United Registrar of Systems Czech s.r.o., PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
- Posuzování shody provedeno vnitřní kontrolou v rámci zavedeného systému řízení výroby



  
Tomáš Kunst | CEO

Ostrovačice, dne 01. 11. 2021