

## Prohlášení o shodě


Podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

|   |   |
|---|---|
| Číslo   | Výrobce   |
| <b>1150/08/2020</b>                                   | <b>TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika</b>  |
| Předmět prohlášení                                    | <b>Sanační vpusti pro nezateplené střechy TOPWET TW SAN BZ s integrovanou manžetou</b>  |
| Typ   | <input type="checkbox"/> TW SAN BZ 50 ___ <input type="checkbox"/> TW SAN BZ 75 ___ <input type="checkbox"/> TW SAN BZ 90 ___ <input type="checkbox"/> TW SAN BZ 100 ___<br><input type="checkbox"/> TW SAN BZ 110 ___ <input type="checkbox"/> TW SAN BZ 125 ___ |
| Předmět prohlášení popsaný výše je shodný s požadavky | <b>ČSN EN 1253-2:2016 – Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky</b>  |

### Dodatečné informace |

- Základní technické parametry výrobku
  - Rozměry DN: DN50, DN70, DN90, DN100, DN125
  - Určení: odvodnění plochých střech s napojením na původní vpust nebo potrubí bez hrdla
  - Materiál: tělo vpusti – polyamid PA6, ochranný koš – polyamid PA6, sanační těsnění – EPDM
  - Integrovaná manžeta izolace  
BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS, PVC – fólie na bázi mPVC, TPO – termoplastický (flexibilní) polyolefin, EPDM – fólie ze syntetického kaučuku, PE – polyethylenová fólie, STE – manžeta pro napojení stěrkové hydroizolace
  - Barva: šedá/bílá
  - Třída zatížení: H 1,5
- Certifikát ISO 9001:2015 č. 50074/A/0001/UK/Cz vydaný dne 18. 7. 2017 přes URS United Registrar of Systems Czech s.r.o., PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
- Posuzování shody provedeno vnitřní kontrolou v rámci zavedeného systému řízení výroby



  
Tomáš Kunst | CEO

Ostrovačice, dne 01. 11. 2021