



### Šachty pro zelené střechy TOPWET TWZ, TWZF a TWZN

#### ZÁKLADNÍ INFORMACE

určení	kontrolní nebo revizní šachta pro střechu s vegetačním souvrstvím
materiál	tělo šachty – polyamid PA6, ochranný poklop – polypropylen
barva	šedá
třída zatížení	K3 – 300 kg
certifikace	ČSN EN 1253-2:2015 – Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky
výrobce	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika
popis	Základní sada TWZ se skládá z víka, čtyř lamel a samořezných vrtů, které jsou součástí balení. Doplnková sada TWZN se skládá ze čtyř lamel a samořezných vrtů, které jsou součástí balení. Varianta TWZF je provedení s neperforovanou plastovou pochozí krycí mřížkou pro zamezení výkvětů řas u odvodňovacích systémů.

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

##### Šachty pro zelené střechy



Typ	Rozměry [mm]			
	a	b	c	d
TWZ(TWZF) 300×300×130	280	130	100	30
TWZ(TWZF) 400×400×130	380	130	100	30
TWZ(TWZF) 550×550×130	530	130	100	30
TWZN v100 300×300	280	130	100	30
TWZN v100 400×400	380	130	100	30
TWZN v100 550×550	530	130	100	30
TWZN v50 300×300	280	80	50	30
TWZN v50 400×400	380	80	50	30
TWZN v50 550×550	530	80	50	30