



Čistič fólií PVC TOPWET TW CLEANER

ZÁKLADNÍ INFORMACE

určení	vysoce účinný čistič fólií na bázi PVC
složení	aceton, ethylacetát
popis	vysoce účinné složení čističe TW CLEANER zajišťuje odstranění všech druhů nečistot z povrchu fólií na bázi mPVC.
spotřeba	1l / 10m2 (v případě lehkého znečištění, v případě značného znečištění spotřeba vzroste)

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Čistič fólií PVC TW CLEANER

Forma	tekutý	
Barva	bezbarvý	
Zápach	charakteristický	
Bod tání / rozsah	není stanoven	
Bod varu / rozsah	55 °C	ASTM D-1078
Bod vznícení	cca -19 °C	DIN 51797
Zápalná teplota	460 °C	DIN 51797
Hranice výbušnosti	2,1–13 obj. %	
Tlak páry (20 °C)	247 hPa	
Hustota (20 °C)	0,85 g/cm ³	DIN 51797
Rozpustnost ve vodě (20 °C)	částečně mísitelný	
Hodnota ph	nelze aplikovat	

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Naneste čistič TW Cleaner na čistou vysoce savou látku.
2. S pomocí savé látky vyčistěte a odmastěte povrch tak, aby jste zvýšili přilnavost povrchu.
3. Po očištění zbytky čističe setřete hadříkem a nechte folii oschnout.
4. Obal po použití ihned pečlivě uzavřete.